bhia
equipamentos metálicos, s.a.

AGULHETA
Ø 10mm

VTE 1550 - Ø10mm

Modelo: VTE 1550 - Ø10mm

Agulheta para Bocas de Incêndio Armadas e múltiplas aplicações. Controlo de fluxo justável: o bico giratório ajusta o padrão de puverização do jato completo a nevoeiro. Resistência ao impacto: pára-choques de borracha que protege o bocal de danos se cair ou arrastar. Leve: o design compacto reduz a fadiga do trabalhador. Bom comportamento mesmo em uso intensivo. Resistente e duradoura.

Segundo a **EN 671-1:2012**

4.2.2 Caudal mínimo

TABELA 1 - Caudais mínimos e coeficiente K mínimo em função da pressão

Diâmetro do orifício da agulheta (mm)	Caudal mínimo *Q* (l/min)			coeficiente K	*Resultado*
	P = 0,2 Mpa	*P* = 0,4 Mpa	*P* = 0,6 Mpa		
10	59	84	102	**42**	***CONFORME***

4.2.3 Alcance eficaz da descarga

A uma pressão de 0,2 Mpa, não devem ser inferiores a:		*Resultado*
Jacto direto	10 m	***CONFORME***
Pulverização em forma cónica (nevoeiro de combate)	6 m	***CONFORME***
Pulverização em leque (nevoeiro de proteção)	3 m	***CONFORME***

MODELO	DIÂMETRO	COEFICIENTE	LIGAÇÃO	REFERÊNCIA
VTE 1550	10mm	K = 42	Rosca femêa 1"	013338

dados técnicos

Modelo	VTE 1550
Certificado	NA
Posições regulação	Três posições (fechado + jato + nevoeiro)
Diâmetro interior	10 mm
Coeficiente	K = 42
Características	Ligação rosca femêa de 1"
	Fabricada num compósito com haste de latão

APSEI ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SEGURANÇA
Empresa Registada ANEPC nº 712/12
apcer ISO 9001
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION