

SÉRIE MOV

espuma

GERADOR DE ESPUMA MÓVEL
SKUM - SK140

Modelo: SK - 140

A Unidade de Espuma Móvel SKUM SK-140 foi projetada para ser manobrada por um só operador e é ideal para a proteção de armazenamento de óleo e seus terminais de carga, armazéns de tintas ou solventes, salas de caldeiras, salas de máquinas de navios, compartimentos e outras áreas de alto risco semelhante.

A unidade só requer a ligação a um abastecimento de água de pressão adequada e é fabricado em materiais resistentes á corrosão.

Versão Marinha Disponível *.



dados técnicos

Modelos	SK 140MOV
Tanque	140 litros de capacidade de concentrado de espuma (espumífero). Tanque em fibra de vidro reforçado, compatível com todos os tipos de concentrado de espuma. Tampa de enchimento de grande diâmetro.
Corpo	Resistente á corrosão. Armação de aço com pintura epóxy. * Versão Marinha com armação em inox.
Rodas	De borracha maciça livres de manutenção.
Versão Standard	Válvula de abertura rápida de 2". Indutor de espumífero variável IND 50 (200l/min). Aguilheta de espuma de baixa expansão MLR-40 A. Dois lanços de mangueira flexível de 50mm de diâmetro, 15m de comprimento com conetores instantâneos.
Versões alternativas	*Versão Marinha - Indutores de bronze e agulheta de aço inox. Qualquer unidade de espuma pode ser equipada com indutores em linhas paralelas. Alternativamente podem ser equipadas com agulheta difusora para espumífero AFFF. A pedido poder-se-ão efetuar outras alterações de acordo com as normas internacionais vigentes.